

FICHA TÉCNICA WAN MOPAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

WAN MOPAS elimina el polvo y la suciedad. Es un compuesto de productos abrillantadores especiales, imprescindibles para mantener e incrementar el brillo natural. MOPAS WAN limpia, protege y abrillanta en seco el parquet, terrazo, mármol, linóleum, gres, vinilo, etc. Proporciona una limpieza muy rápida y abrillanta al instante la superficie tratada, impide que el polvo y la suciedad se adhieran, facilitando y mejorando su mantenimiento.

MODO DE EMPLEO

Agitar bien el envase antes de usar. Pulverizar la superficie desde unos 20 cm de distancia sobre la mopa o directamente sobre las superficies a limpiar; manteniendo el envase en posición vertical. Una sola pasada bastará para eliminar el polvo y la suciedad, abrillantando a su vez y dejando una agradable sensación de limpieza en el ambiente.

COMPOSICIÓN

(Según R.D. 770/1999 de 7 de mayo, y Reglamento CE Nº 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre detergentes y posteriores modificaciones):

HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS EL 30% O MÁS, PERFUME, LINALOOL.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

INFLAMABILIDAD	Extremadamente Inflamable
ASPECTO	Aerosol
OLOR	Característico
COLOR	No aplicable
DENSIDAD	0.66-0.70 g/ml
CONCENTRADO	

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

PELIGRO.

H222.-Aerosol extremadamente inflamable. H229.-Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. H336.-Puede provocar somnolencia o vértigo. H411.-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. P101.-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102.- Mantener fuera del alcance de los niños. P103.-Leer la etiqueta antes del uso. P210.-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211.- No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251.-No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P410+P412.-Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. P261.-Evitar respirar el aerosol. P271.-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P273.-Evitar su liberación al medio ambiente. P405.-Guardar bajo llave. P501.-Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Contiene Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane. EUH066.-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. No ingerir. EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MEDICO DE INFORMACION TOXICOLOGICA.TLF: 91 562 04 20.

PRESENTACIÓN

Envase aerosol 750 ml con Spray cap

Presentación en caja de 12 unidades.